

JUKO LUX

smarter light. better performance.

Suomessa valmistettu

JUKO ALX-06-M1

**Liityntä teho 25W
Valontuotto 3152 lm**

EX Kaasuluokka Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Käyttölämpötila-alue -40°C ... Ta ... +55°C



Korvattava valaisin malli

Tilaluokka 1 – laiteluokka II
Mastoputki asennus

Loisteputki valaisin 2 x 18W
1-vaihe syöttö (päättävä)

Liityntä teho yli 40W (kuristin+putket)
Valontuotto max. 2000 lm

Nimike **ALX-06-M1**

Tarkka tuotetyyppi **ALX-06-M1-120-GL-C-P-A-25-S1**

06 = Rungon pituus 680mm

M1 = JUKO LED-4000Ex valomoduuli 1 kpl – valontuotto 4000lm (174 lm/W)

120 = Valonjako-optiikka 120° diffuusori, vaihtoehtoiset optiikat 90° ja 60°

GL = karkaistulasi

C = kirkas valoaukko

P = läpivientiholkkien materiaali, muovi (iskukestävyys 7J)

A = Hengityssventtiilin tyyppi/koko M12

M25 = Kaapeliläpiviennin koko

S1 = 1-vaihekaapelin liityntä (johtimet max. 4mm²)

Asennustapa vaatii erillisen mastoputkikannattimen käyttöä.

Asennustarvike VA0090111, valmistusmateriaali haponkestävä teräs 316L



JUKO LUX

smarter light. better performance.

Suomessa valmistettu

JUKO ALX-06-M2

**Liityntä teho 50W
Valontuotto 6304 lm**

EX Kaasuluokka Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Käyttölämpötila-alue -40°C ... Ta ... +55°C



Korvattava valaisin malli

Tilaluokka 1 – laiteluokka II
Mastoputki asennus

Loisteputki valaisin 2 x 36W
1-vaihe syöttö (päättävä)

Liityntä teho yli 80W (kuristin+putket)
Valontuotto max. 4000 lm

Nimike **ALX-06-M2**

Tarkka tuotetyyppi **ALX-06-M2-120-GL-C-P-A-25-S1**

06 = Rungon pituus 680mm

M2 = JUKO LED-4000Ex valomoduli 2 kpl – valontuotto 8000lm (174 lm/W)

120 = Valonjako-optiikka 120° diffuusori, vaihtoehtoiset optiikat 90° ja 60°

GL = karkaistulasi

C = kirkas valoaukko

P = läpivientiholkkien materiaali, muovi (iskukestävyys 7J)

A = Hengitysventtiilin tyyppi/koko M12

M25 = Kaapeliläpiviennin koko

S1 = 1-vaihekaapelin liityntä (johtimet max. 4mm²)

Asennustapa vaatii erillisen mastoputkikannattimen käyttöä.

Asennustarvike VA0090111, valmistusmateriaali haponkestävä teräs 316L

JUKOLUX

smarter light. better performance.

Suomessa valmistettu

JUKO ALX-12-M2

**Liityntä teho 50W
Valontuotto 6304 lm**

EX Kaasuluokka Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Käyttölämpötila-alue -40°C ... Ta ... +55°C



Korvattava valaisin malli

Tilaluokka 1 – laiteluokka II

Mastoputki asennus

Loisteputki valaisin 2 x 36W

3-vaihe syöttö (läpiketjutettava)

Liityntä teho yli 80W (kuristin+putket)

Valontuotto max. 4000 lm

Nimike **ALX-12-M2**

Tarkka tuotetyyppi **ALX-12-M2-90-GL-C-P-A-25-T3**

12 = Rungon pituus 1300mm

M2 = JUKO LED-4000Ex valomoduuli 2 kpl – valontuotto 8000lm (174 lm/W)

90 = Valonjako-optiikka 90°, vaihtoehtoiset optiikat 120°diffuusori ja 60°

GL = karkaistulasi

C = kirkas valoaukko

P = läpivientiholkkien materiaali, muovi (iskukestävyys 7J)

A = Hengitysventtiilin tyyppi/koko M12

M25 = Kaapeliläpiviennin koko, 2xM25 läpivientiholkit + 1xM25 sulkutulppa

T3 = 3-vaihekaapelin liityntä (johtimet max. 4mm²)

Asennustapa vaatii erillisen mastoputkikannattimen käyttöä.

Asennustarvike VA0090111, valmistusmateriaali haponkestävä teräs 316L